Set g - 01 ITEM REPORT (ACCORDING TO MARK OF ITEM)_rev04

Project :	DOMBASLE - FLUE GAS CLEANING	Location :		Checked :	EHr
Project No. :	11479-22	Client :	LAB S.A.	Elaborated :	SKa
Object :	STEEL DUCTS	Contractor :		Date :	06.03.2013

Item mark	Name	Length (mm)	Width (mm)	No.	Material	Weight 1 piece (kg/pcs)	Weight total (kg)	Surface 1 piece (m2/pcs)	Surface total (m2)	Note
	Profiles									
D127	Fiberglass Rope D=8mm	7 383		4	**Fiberglass Rope**	0,1	0,4	0,186	0,742	
D128	Fiberglass Rope D=8mm	5 768		4	**Fiberglass Rope**	0,1	0,3	0,145	0,58	
D129	Screw pin 20+ Cotter for pin 20	450		2	S235JR	1,1	2,2	0,028	0,057	See workshop drawing
D130	Fiberglass Rope D=8mm	6 710		2	**Fiberglass Rope**	0,1	0,2	0,169	0,337	
D174	Fiberglass Rope D=8mm	7 463		2	**Fiberglass Rope**	0,1	0,2	0,188	0,375	
g-30	KR16	236		2	S235JR	0,4	0,7	0,012	0,024	
g-31	KR50	35		2	S235JR	0,5	1,1	0,005	0,011	
g-64	TR42.4x3.2	1 997		1	S235JR	6,2	6,2	0,266	0,266	
g-65	TR42.4x3.2	1 845		1	S235JR	5,7	5,7	0,246	0,246	
g-66	TR42.4x3.2	1 753		1	S235JR	5,4	5,4	0,234	0,234	
g-67	TR42.4x3.2	1 662		1	S235JR	5,1	5,1	0,221	0,221	
g-168	Threaded rod	70		32	S235JR	0,1	3,5	0,004	0,113	Threaded rod
				54			31		3,205	
	Plates									
D147	P 12x1022.87-179.06	1 023	179	4	S235JR	5,7	22,8	0,148	0,59	
D148	P 12x1023.08-179.02	1 023	179	4	S235JR	5,7	22,8	0,148	0,59	
D149	P 12x1158.21-218.72	1 158	219	4	S235JR	6,6	26,5	0,171	0,682	
D150	P 25x315-285	315	285	4	**Monolux 500**	1,7	6,9	0,21	0,838	
D151	P 5x200-150	200	150	4	**PTFE**	0,3	1,3	0,064	0,254	
D152	P 5x220-150	220	150	4	**PTFE**	0,4	1,4	0,07	0,279	
D155	P 12x1143.2-201.6	1 143	202	2	S235JR	6,5	12,9	0,166	0,333	
D156	P 12x1143.2-201.6	1 143	202	2	S235JR	6,5	12,9	0,166	0,333	
D157	P 12x1143.46-201.52	1 143	202	2	S235JR	6,5	12,9	0,166	0,333	
D158	P 12x1143.46-201.52	1 143	202	2	S235JR	6,5	12,9	0,166	0,333	
D159	P 12x1143.89-202.04	1 144	202	2	S235JR	6,5	12,9	0,167	0,333	
D160	P 12x1143.89-202.04	1 144	202	2	S235JR	6,5	12,9	0,167	0,333	
D161	P 25x310-305	310	305	2	**Monolux 500**	1,8	3,6	0,22	0,44	
D162	P 25x315-305	315	305	2	**Monolux 500**	1,8	3,7	0,223	0,446	
D164	P 4x930-930	930	930	2	S235JR	5,5	11,1	0,365	0,73	
D175	P 10x1146.59-202.11	1 147	202	12	S235JR	5,4	64,7	0,162	1,945	
g-68	P 10x220-115.07	220	115	24	S235JR	1,5	36,5	0,045	1,072	
g-69	P 20x100-100	100	100	18	S235JR	1,6	28,3	0,028	0,504	
g-70	P 20x100-93	100	93	18	S235JR	1,4	24,4	0,024	0,439	
g-71	P 20x100-100	100	100	15	S235JR	1,5	22	0,026	0,391	
g-72	P 10x220-114.81	220	115	12	S235JR	1,5	18,3	0,045	0,538	
g-73	P 10x1978-1978	1 978	1 978	5	S235JR	27,5	137,3	0,762	3,809	
g-74	P 6x2118-2118	2 118	2 118	5	S235JR	16,2	81	0,728	3,638	
g-75	P 10x164-162.8	164	163	4	S235JR	1,3	5,4	0,041	0,162	
g-76	P 10x177-95	177	95	4	S235JR	1,3	5,3	0,039	0,156	
g-77	P 10x186-95	186	95	4	S235JR	1,4	5,5	0,041	0,164	

g-78	P 10x200-145	200	145	4	S235JR	2,3	9,1	0,065	0,26
g-79	P 10x200-150	200	150	4	S235JR	2,4	9,4	0,067	0,268
g-80	P 10x203-95	203	95	4	S235JR	1,5	6,1	0,045	0,178
g-81	P 10x213-95	213	95	4	S235JR	1,6	6,4	0,047	0,187
g-82	P 10x315-285	315	285	4	S235JR	0,7	2,8	0,192	0,766
g-83	P 10x765-50	765	50	4	S235JR	2,9	11,8	0,091	0,364
g-84	P 15x2134-2134	2 134	2 134	4	S235JR	95,7	382,7	1,726	6,903
g-85	P 3x265-190	265	190	4	**Stainless steel**	1,2	4,8	0,103	0,414
g-86	P 3x285-190	285	190	4	**Stainless steel**	1,3	5,2	0,111	0,445
g-87	P 6x1966-1966	1 966	1 966	4	S235JR	14,7	58,9	0,662	2,65
g-88	P 20x150-93	150	93	3	S235JR	2	5,9	0,034	0,103
g-89	P 20x190-90	190	90	3	S235JR	2,4	7,1	0,041	0,122
g-90	P 20x200-90	200	90	3	S235JR	2,6	7,7	0,044	0,131
g-91	P 10x111-95	111	95	2	S235JR	0,8	1,7	0,025	0,05
g-92	P 10x116-95	116	95	2	S235JR	0,9	1,7	0,026	0,053
g-93	P 10x136-95	136	95	2	S235JR	1	2	0,03	0,061
g-94	P 10x141-95	141	95	2	S235JR	1,1	2,1	0,032	0,063
g-95	P 10x2079.98-1035	2 080	1 035	2	S235JR	24,3	48,7	0,684	1,368
g-96	P 10x2190-2190	2 190	2 190	2	**S355J0**	44,6	89,2	1,206	2,411
g-97	P 10x2204-2204	2 204	2 204	2	**S355J0**	46,4	92,8	1,252	2,504
g-98	P 10x2206-2206	2 206	2 206	2	**S355J0**	47	93,9	1,266	2,532
g-99	P 10x264.2-72.07	264	72	2	S235JR	0,9	1,8	0,029	0,058
g-100	P 10x310-305	310	305	2	S235JR	7,4	14,8	0,201	0,403
g-101	P 10x315-305	315	305	2	S235JR	7,5	15,1	0,205	0,409
g-102	P 10x331.55-141.11	332	141	2	S235JR	2	4	0,06	0,119
g-103	P 10x683.36-125	683	125	2	S235JR	5,4	10,9	0,154	0,309
g-104	P 10x683.36-150	683	150	2	S235JR	5,7	11,4	0,162	0,324
g-105	P 10x709.78-125	710	125	2	S235JR	5,6	11,3	0,16	0,32
g-106	P 10x709.78-150	710	150	2	S235JR	5,9	11,8	0,167	0,335
g-107	P 10x772.66-125	773	125	2	S235JR	6,2	12,4	0,175	0,35
g-108	P 10x772.66-170	773	170	2	S235JR	6,8	13,6	0,192	0,383
g-109	P 10x798.62-125	799	125	2	S235JR	6,4	12,7	0,181	0,361
g-110	P 10x798.62-170	799	170	2	S235JR	7	14	0,197	0,394
g-111	P 10x940-940	940	940	2	S235JR	15	30	0,412	0,824
g-112	P 10x940-940	940	940	2	S235JR	54,5	109	1,417	2,835
g-113	P 15x2219.98-1105	2 220	1 105	2	S235JR	39,1	78,2	0,767	1,533
g-114	P 15x2265-2265	2 265	2 265	2	S235JR	100,1	200,1	1,806	3,613
g-115	P 20x1083.36-285	1 083	285	2	S235JR	35,9	71,9	0,511	1,022
g-116	P 20x1108.82-285	1 109	285	2	S235JR	36,7	73,5	0,522	1,044
g-117	P 20x1173.34-305	1 173	305	2	S235JR	39,8	79,5	0,564	1,128
g-118	P 3x2250-2250	2 250	2 250	2	S235JR	18,8	37,5	1,615	3,229
g-119	P 5x1652-1254	1 652	1 254	2	S235JR	25,1	50,2	1,309	2,617
g-120	P 8x2030-2030	2 030	2 030	2	S235JR	31,1	62,3	1,043	2,086
g-121	P 8x400-40	400	40	2	S235JR	1	2	0,039	0,078
g-124	P 10x1730-285	1 730	285	1	S235JR	31,4	31,4	0,841	0,841
g-125	P 10x1940-305	1 940	305	1	S235JR	35,7	35,7	0,955	0,955
g-126	P 10x1966-1966	1 966	1 966	1	S235JR	24,5	24,5	0,687	0,687
g-127	P 10x2035-285	2 035	285	1	S235JR	34	34	0,912	0,912
g-128	P 10x2044-2044	2 044	2 044	1	S235JR	42,4	42,4	1,146	1,146
g-129	P 10x2062-2062	2 062	2 062	1	S235JR	43,3	43,3	1,168	1,168

g-130	P 10x2062.83-2062.83	2 063	2 063	1	S235JR	47,1	47,1	1,266	1,266
g-131	P 10x2066-2066	2 066	2 066	1	S235JR	44,3	44,3	1,194	1,194
g-132	P 10x2066-2066	2 066	2 066	1	S235JR	49,4	49,4	1,324	1,324
g-133	P 10x2066-2066	2 066	2 066	1	S235JR	48	48	1,288	1,288
g-134	P 10x2066-2066	2 066	2 066	1	S235JR	48	48	1,288	1,288
g-135	P 10x2068-2068	2 068	2 068	1	S235JR	43,4	43,4	1,172	1,172
g-136	P 10x2138.51-1046.5	2 139	1 047	1	S235JR	42,7	42,7	1,156	1,156
g-137	P 10x2138.51-1071.5	2 139	1 072	1	S235JR	45,7	45,7	1,233	1,233
g-138	P 10x2190-2190	2 190	2 190	1	S235JR	46,1	46,1	1,244	1,244
g-139	P 10x2204-2204	2 204	2 204	1	**S355J0**	46,4	46,4	1,252	1,252
g-140	P 10x2212-2212	2 212	2 212	1	S235JR	45,1	45,1	1,218	1,218
g-141	P 10x2212-2212	2 212	2 212	1	S235JR	50,6	50,6	1,359	1,359
g-142	P 10x2212-2212	2 212	2 212	1	S235JR	50,6	50,6	1,359	1,359
g-143	P 10x2212-2212	2 212	2 212	1	S235JR	46,6	46,6	1,257	1,257
g-144	P 10x2226-2226	2 226	2 226	1	**S355J0**	50,9	50,9	1,367	1,367
g-145	P 10x2268.96-1121.5	2 269	1 122	1	S235JR	51,4	51,4	1,385	1,385
g-146	P 10x2268.96-1146.5	2 269	1 147	1	S235JR	54,8	54,8	1,472	1,472
g-147	P 10x2325-305	2 325	305	1	S235JR	38,7	38,7	1,038	1,038
g-148	P 10x264.2-120.11	264	120	1	S235JR	1,4	1,4	0,042	0,042
g-149	P 10x264.2-124.91	264	125	1	S235JR	1,4	1,4	0,043	0,043
g-150	P 10x331.55-53.53	332	54	1	S235JR	0,9	0,9	0,03	0,03
g-151	P 10x331.55-58.39	332	58	1	S235JR	0,9	0,9	0,031	0,031
g-152	P 12x2100-2100	2 100	2 100	1	S235JR	63,7	63,7	1,431	1,431
g-153	P 12x2250-2250	2 250	2 250	1	S235JR	69,1	69,1	1,551	1,551
g-154	P 15x2045-2045	2 045	2 045	1	S235JR	59,2	59,2	1,102	1,102
g-155	P 15x2045-2045	2 045	2 045	1	S235JR	66,1	66,1	1,219	1,219
g-156	P 15x2120-2120	2 120	2 120	1	S235JR	92,9	92,9	1,679	1,679
g-157	P 15x2120-2120	2 120	2 120	1	S235JR	90,2	90,2	1,631	1,631
g-158	P 15x2134-2134	2 134	2 134	1	S235JR	98,4	98,4	1,773	1,773
g-159	P 15x2134-2134	2 134	2 134	1	S235JR	95,7	95,7	1,726	1,726
g-160	P 15x2136-2136	2 136	2 136	1	S235JR	96,5	96,5	1,739	1,739
g-161	P 20x1147.66-305	1 148	305	1	S235JR	39	39	0,553	0,553
g-162	P 20x1147.66-305	1 148	305	1	S235JR	39	39	0,553	0,553
g-163	P 3x2100-2100	2 100	2 100	1	S235JR	17,4	17,4	1,501	1,501
g-164	P 3x2250-2250	2 250	2 250	1	S235JR	18,8	18,8	1,615	1,615
g-165	P 6x2120-2120	2 120	2 120	1	S235JR	16,5	16,5	0,741	0,741
				316			4 313,10		112,812
	Bent elements								
g-1	P 10x130-216.2	130	216	17	S235JR	2,2	37,5	0,063	1,073
g-2	P 10x100-220.16	100	220	12	S235JR	1,7	20,7	0,05	0,605
g-3	P 10x100-200.34	100	200	6	S235JR	1,6	9,4	0,046	0,276
g-4	P 12x200-6320.88	200	6 321	5	**S355J0**	119,1	595,4	2,685	13,424
g-5	P 12x130-5849.65	130	5 850	5	S235JR	71,6	358,2	1,664	8,322
g-6	P 6x60-6679.03	60	6 679	5	S235JR	18,9	94,4	0,882	4,412
g-7	P 6x60-6201.5	60	6 202	5	S235JR	17,5	87,6	0,819	4,097
g-8	P 6x60-6239.2	60	6 239	5	S235JR	17,6	88,2	0,824	4,121
g-9	P 8x703.65-6308.32	704	6 308	4	**S355J0**	172,7	690,7	5,606	22,423
g-10	P 8x579.42-5837.08	579	5 837	4	**S355J0**	121,5	486,2	3,97	15,881
g-11	P 10x250-200.34	250	200	3	S235JR	3,9	11,8	0,109	0,328

g-12	P 10x195-200.34	195	200	3	S235JR	3,1	9,2	0,086	0,258
g-13	P 10x180-216.2	180	216	3	S235JR	3,1	9,2	0,086	0,257
g-14	P 10x150-220.22	150	220	3	S235JR	2,6	7,8	0,073	0,22
g-15	P 10x150-200.34	150	200	3	S235JR	2,4	7,1	0,067	0,201
g-16	P 10x150-200.34	150	200	3	S235JR	2,4	7,1	0,067	0,201
g-17	P 10x150-200.34	150	200	3	S235JR	2,4	7,1	0,067	0,201
g-18	P 10x100-5881.06	100	5 881	3	S235JR	46,2	138,5	1,296	3,888
g-19	P 10x100-6961.77	100	6 962	3	**S355J0**	54,6	163,9	1,534	4,601
g-20	P 8x1607.69-6308.32	1 608	6 308	2	**S355J0**	424,6	849,2	13,651	27,302
g-21	P 8x1288.83-5837.08	1 289	5 837	2	S235JR	290,7	581,5	9,367	18,734
g-22	P 8x798.85-6308.32	799	6 308	2	**S355J0**	210,3	420,6	6,813	13,625
g-23	P 8x763.73-5837.08	764	5 837	2	S235JR	172,3	344,6	5,589	11,178
g-24	P 8x482.06-6308.32	482	6 308	2	**S355J0**	127,3	254,6	4,161	8,322
g-25	P 10x400-6314.6	400	6 315	2	S235JR	198,3	396,6	5,186	10,372
g-26	P 10x100-6352.3	100	6 352	2	S235JR	49,9	99,7	1,4	2,799
g-27	P 10x100-6968.05	100	6 968	2	**S355J0**	54,7	109,4	1,535	3,07
g-28	P 10x100-6917.79	100	6 918	2	**S355J0**	54,3	108,6	1,524	3,048
g-29	P 8x60-6402.57	60	6 403	2	S235JR	24,1	48,2	0,872	1,743
g-32	P 5x10015.88-5827.65	10 016	5 828	1	S235JR	2 270,90	2 270,90	115,876	115,876
g-33	P 5x8589.38-6298.89	8 589	6 299	1	S235JR	2 103,50	2 103,50	107,34	107,34
g-34	P 5x7996.51-5827.65	7 997	5 828	1	S235JR	1 829,10	1 829,10	93,34	93,34
g-35	P 5x7415.97-6298.89	7 416	6 299	1	S235JR	1 833,50	1 833,50	93,562	93,562
g-36	P 5x5493.73-5827.65	5 494	5 828	1	S235JR	1 256,60	1 256,60	64,144	64,144
g-37	P 5x1619.78-6298.89	1 620	6 299	1	S235JR	400,5	400,5	20,485	20,485
g-38	P 8x1527.46-5837.08	1 527	5 837	1	S235JR	344,6	344,6	11,084	11,084
g-39	P 5x1411.5-5827.65	1 411	5 828	1	S235JR	322,9	322,9	16,524	16,524
g-40	P 5x1026.41-6298.89	1 026	6 299	1	S235JR	253,8	253,8	13,004	13,004
g-41	P 5x1011.41-6298.89	1 011	6 299	1	S235JR	250,1	250,1	12,815	12,815
g-42	P 5x1000-5827.65	1 000	5 828	1	S235JR	228,7	228,7	11,724	11,724
g-43	P 5x1000-6298.89	1 000	6 299	1	S235JR	247,2	247,2	12,671	12,671
g-44	P 8x964.12-6308.32	964	6 308	1	**S355J0**	254,6	254,6	8,221	8,221
g-45	P 8x804.02-6308.32	804	6 308	1	**S355J0**	212,3	212,3	6,872	6,872
g-46	P 8x784.12-6308.32	784	6 308	1	**S355J0**	204,5	204,5	6,62	6,62
g-47	P 8x644.42-5837.08	644	5 837	1	**S355J0**	145,4	145,4	4,73	4,73
g-48	P 8x644.42-5837.08	644	5 837	1	S235JR	145,4	145,4	4,73	4,73
g-49	P 8x627.85-5837.08	628	5 837	1	**S355J0**	139,3	139,3	4,536	4,536
g-50	P 8x624.42-5837.08	624	5 837	1	S235JR	138	138	4,496	4,496
g-51	P 15x400-5859.07	400	5 859	1	S235JR	276	276	4,875	4,875
g-52	P 15x395.41-5859.07	395	5 859	1	S235JR	272,8	272,8	4,821	4,821
g-53	P 5x335.09-6298.89	335	6 299	1	S235JR	82,8	82,8	4,288	4,288
g-54	P 5x335.09-5827.65	335	5 828	1	S235JR	76,6	76,6	3,967	3,967
g-55	P 4x234.57-2500.71	235	2 501	1	S235JR	14,9	14,9	0,971	0,971
g-56	P 4x227.56-2500.71	228	2 501	1	S235JR	14,6	14,6	0,954	0,954
g-57	P 10x115-216.2	115	216	1	S235JR	2	2	0,056	0,056
g-58	P 10x100-6371.15	100	6 371	1	S235JR	50	50	1,404	1,404
g-59	P 10x100-5899.91	100	5 900	1	S235JR	46,3	46,3	1,3	1,3
g-60	P 10x100-6917.79	100	6 918	1	S235JR	54,3	54,3	1,524	1,524
g-61	P 10x100-6352.3	100	6 352	1	**S355J0**	49,9	49,9	1,4	1,4
g-62	P 10x60-6459.11	60	6 459	1	S235JR	30,4	30,4	0,905	0,905
g-63	P 6x60-6685.31	60	6 685	1	S235JR	18,9	18,9	0,883	0,883

g-122	P3x1129.75-5943.94	5 944	1 130	2	S235JR	38,1	76,3	3,278	6,555
g-123	P5x975.15-4424.99	4 425	975	2	S235JR	29,5	59	1,552	3,104
g-166	P3x1194.69-5364.32	5 364	1 195	1	S235JR	35,4	35,4	3,041	3,041
g-167	P3x1229.42-5861.68	5 862	1 229	1	S235JR	41,1	41,1	3,525	3,525
				153			19 825		841,332
			TOTAL :	523			**24 169,10**		957,349